







ELEMENTY ROLET OSADZIĆ PODCZAS BETONOWANIA

DLA POZA VIP

D L A V I P

W OSIACH 15 ORAZ 16 ANALOGICZNIE




WYKONAĆ NA CAŁOŚCI PŁYTY SCHODKOWEJ WIDOWN

SPADKI NA SCHODKOWEJ PŁYCE WIDOWNI

UWAGI:

- BETON FUNDAMENTÓW B30
 BETON POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW B37 : B37W/
 STYL ZBRZĘDOWYMA A-III (B935005)
 -PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ
 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ
 $\pm 0,00=42,74\text{ m.p.m.}$
 -IZOLACJE WEDŁUG PROJEKTU
 ARCHITEKTONICZNEGO
 ROZPARWIAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
 ARCHITEKTONICZNYM ORĄŻ PROJEKTEM
 INSTALACYJNYMI
 ELEMENTY ROLET OSADZIĆ PODCZAS
 BETONOWANIA



WYTTCZNE WYKONANIA SZALUNKÓW W ŚCIANACH
WOMITORIOÓW POD MONTAŻ ROLET ZAMYKAJĄCYCH

RYŚLUNEK STANOWI PODSTAWĘ DO WYKONANIA RYŚLUNKÓW
WARSZATAOWYCH PO WYBRANIU PRODUKCJA ROLET PRZEZ INWESTORA
RYŚLUNKI WARSZATAOWE NALEŻY WYKONAĆ INDYWIDUALNIE
DIA POSZCZEGÓLNYCH WOMITORÓW

[illegible]