



ETAP 3  
ETAP 2a

**PRZECIĄT 12-12**

RIEŻY OSŁONOWE DLA  
WE PRÓŁ ELEKTRYCZNEGO

FO-4

**PRZECIĄT 6-6**

PRZECIĄT 7-7

PRZECIĄT 8-8

**PRZECIĄT 4-4**

**PRZECIĄT 9-9**

**PRZECIĄT 10-10**

**PRZECIĄT 11-11**

**PRZECIĄT 16-16**

**UWAGI:**

- BETON FUNDAMENTÓW B30
- BETON POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW B37 I B37W8
- STAL ZBRĄSIENIOWA A-IIIN (B515005)
- KONSTRUKCJA STALOWA WEDŁUG
- RYSUNKÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ
- ± 0,00=42,74n.p.m.
- POD FUNDAMENTAMI UŁOŻYĆ WARSTWĘ
- BETONU B10 GRUBOŚCI MIN. 10cm
- DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO
- PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ
- WŚKAZKI ROBOTY INSTALACYJNE
- WYKONANIE OKABLOWANIE (H4)
- OTWORY W ŚCIANACH WEDŁUG
- RZUTU PRZECIĘŻNIA
- ROZPARWIAĆ Z PRÓŁ. BRANŻOWYMI
- RZĘDNE ARCHYTEKTONICZNE
- ☛ RZĘDNE KONSTRUKCJI
- 1,00

**OPIS**

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**KONSTRUKCJA**

**W GŁÓWNY**

**PRZETW. OL. OLIMPIJSKIEJ 5**

**RZUT FUNDAMENTÓW**

**CZĘŚĆ 6**

**W-TR-KZ-2455 100**

**SKALA**

**1:100**

**03/2009**